

## LED-GS01 NW 60° Sale2019



### Комплектации

Цвет свечения	Цвет корпуса	Угол луча
Нейтральный белый	Серый	60

### Описание

Светильник поворотный светодиодный. Энергосберегающий аналог традиционных галогенных светильников карданного типа, имеет низкое энергопотребление и меньшее тепловыделение.

Направленное освещение источником света, регулирующимся в двух плоскостях. Встраивается в подвесные потолки для функционального освещения витрин, торговых площадей, магазинов, офисных и развлекательных центров, кафе, других помещений.

Световой поток: 1200 лм и 2014 нейтральный белый (4500К). Потребляет 16 Вт.

"

### Характеристики

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ	~220 В/50 Гц
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	16 Вт
МАРКА СВЕТОДИОДА	Osram
УГОЛ ЛУЧА	60°
СВЕТОВОЙ ПОТОК	1200 Лм
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ	190x190x125 мм
РАЗМЕР УСТАНОВОЧНОГО ОТВЕРСТИЯ	165x165 мм
КЛАСС ЗАЩИТЫ	I
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP40



