

LED-GS01



Комплектации

Цвет свечения	Цвет корпуса	Угол луча
Теплый белый	Серый	60
Теплый белый	Серый	40
Теплый белый	Серый	25
Нейтральный белый	Серый	60
Нейтральный белый	Серый	40
Нейтральный белый	Серый	25

Описание

Светильник поворотный, светодиодный, последнего поколения. Энергосберегающий аналог традиционных галогенных светильников карданного типа, имеет низкое энергопотребление и меньшее тепловыделение.

Направленное освещение источником света, регулирующимся в двух плоскостях. Встраивается в подвесные потолки для функционального освещения витрин, торговых площадей, магазинов, офисных и развлекательных центров, кафе, других помещений.

Предусмотрена возможность диммирования (управления яркостью) стандартным механическим светорегулятором 220В. Световой поток: 1200 лм и 2014 нейтральный белый (4500К). Потребляет 16 Вт.

За дополнительную плату светильник может быть окрашен в любой цвет по [шкале RAL](#).

"

Характеристики

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ	~220 В/50 Гц
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	16 Вт
МАРКА СВЕТОДИОДА	Osram
УГОЛ ЛУЧА	25°, 40°, 60°
СВЕТОВОЙ ПОТОК	1200 Лм
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ	190x190x125 мм

РАЗМЕР УСТАНОВОЧНОГО ОТВЕРСТИЯ	165x165 мм
КЛАСС ЗАЩИТЫ	I
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP40

