

## LED-GS02



### Комплектации

| Цвет свечения     | Цвет корпуса | Угол луча |
|-------------------|--------------|-----------|
| Теплый белый      | Серый        | 60        |
| Теплый белый      | Серый        | 40        |
| Теплый белый      | Серый        | 25        |
| Нейтральный белый | Серый        | 60        |
| Нейтральный белый | Серый        | 40        |
| Нейтральный белый | Серый        | 25        |

### Описание

LED-GS02 u2014 новое поколение светодиодных энергосберегающих поворотных светильников. Аналог традиционных галогенных светильников карданного типа, имеет низкое энергопотребление и меньшее тепловыделение. Имеет 2 поворотных источников направленного света (2x16 Вт), которые регулируются в двух перпендикулярных плоскостях. Встраивается в подвесные потолки.

Современное решение для функционального освещения в магазинах, офисных, торговых и развлекательных центрах, кафе, жилых помещениях. Цветовая температура u2014 нейтральный белый (4500К) при этом световой поток равен 2400 лм. Угол луча u2014 60 градусов. Потребляемая мощность такого светодиодного поворотного светильника u2014 32 Вт. Параметры врезки u2014 325x165 мм.

За дополнительную плату светильник может быть окрашен в любой цвет по [шкале RAL](#).

"

### Характеристики

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ    | ~220 В/50 Гц  |
| ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ | 32 Вт         |
| МАРКА СВЕТОДИОДА      | Osram         |
| УГОЛ ЛУЧА             | 25°, 40°, 60° |
| СВЕТОВОЙ ПОТОК        | 2400 лм       |

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ             | 355x190x125 мм |
| РАЗМЕР УСТАНОВОЧНОГО ОТВЕРСТИЯ | 325x165 мм     |
| КЛАСС ЗАЩИТЫ                   | I              |
| СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ                 | IP40           |
| МАССА                          | 1980 г         |



