

LED-3066



Комплектации

Цвет свечения	Цвет корпуса	Угол луча
Теплый белый	Серый	25
Нейтральный белый	Серый	25

Описание

Светильник настенный (накладной), уличный LED-3066 нового модельного года. Используется для архитектурного энергосберегающего освещения стен, колонн и фасадов зданий. Алюминиевый корпус с антикоррозионным порошковым окрасочным покрытием темно-серого цвета. Крайне низкая потребляемая мощность (16 Вт) достигается применением современных высокоэффективных светодиодов Osram. Яркость светильника соизмерима с галогенной лампой мощностью до 80 Вт. Размер корпуса уличных светодиодных настенных светильников LED-3066 и LED-3066A ([имеет двухстороннее распределение светового потока](#)) одинаков, что стилистически определенно способствует совместному применению светильников обоих типов для освещения одного здания.

"

Характеристики

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ	~220 В/50 Гц
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	16 Вт
МАРКА СВЕТОДИОДА	Osram
УГОЛ ЛУЧА	25°
СВЕТОВОЙ ПОТОК	1200 лм
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ	150x150x300 мм
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP65
МАССА	3500 г

