

## LED-3066A



### Комплектации

Цвет свечения	Цвет корпуса	Угол луча
Теплый белый	Серый	25
Нейтральный белый	Серый	25

### Описание

Настенный уличный светильник последнего поколения LED-3066A. Новая модификация этого светодиодного накладного светильника наружного освещения сохранила преемственность форм-фактора типа Up'n Down: светильник обладает двунаправленным световым потоком, расходящимся вверх и вниз вдоль вертикальной оси. Благодаря применению самых современных светодиодов Osram, этот настенный светодиодный светильник Litewell практически не нуждается в замене ламп, в отличие от аналогов, использующих в качестве источника света галогенные лампы.

Светильник устанавливается на стену для архитектурной подсветки фасадов зданий, колонн, входных групп. Конструктивно корпус светильника выполнен из алюминия с антикоррозионным порошковым окрасочным покрытием темно-серого цвета. Размеры корпуса настенного светильника LED-3066A унифицированы со светильником [LED-3066](#), что благоприятно сказывается на общем архитектурном облике здания, в случае совместного применения светильников обоих типов.

"

### Характеристики

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ	~220 В/50 Гц
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	32 Вт (2x16 Вт)
МАРКА СВЕТОДИОДА	Osram
УГОЛ ЛУЧА	25°
СВЕТОВОЙ ПОТОК	2400 лм (2x1200 лм)
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ	150x150x300 мм
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP65

MACCA

3900 г

