

LED-9031



Комплектации

Цвет свечения	Цвет корпуса	Угол луча
RGB	Серебристый	60
Нейтральный белый	Серебристый	60

Описание

Светильник светодиодный, накладной. Применяется для интерьерного и уличного направленного освещения небольшой яркости. Учитывая компактный размер, светильник очень удобно применять для акцентной подсветки фрагментов стен, колонн зданий, элементов внутреннего дизайна помещений. Использование накладного светильника LED-9031 в ландшафтном освещении должно исключать грунтовую установку.

Настенный вариант крепления позволяет установить светильник на стену, а также на потолок и направить освещение вниз. Таким образом, его можно использовать и в торговом освещении для подсветки товаров на витринах.

Корпус алюминиевый сплав, серебристо-серое окрасочное покрытие. Потребляемая мощность 4 Вт. Световой поток: 300 лм, благодаря применению эффективных светодиодов XLamp компании CREE (США). Эквивалент галогенной лампы мощностью до 50 Вт. Вторичная оптика линзы Ledlink, с углом луча 40 градусов. Срок службы 45 тысяч часов.

"

Характеристики

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ	~220 В/50 Гц
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	6 Вт
МАРКА СВЕТОДИОДА	OSRAM
УГОЛ ЛУЧА	60°
СВЕТОВОЙ ПОТОК	450 Лм
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ	Ø60x80x90 мм
ВИД КЛИМАТИЧЕСКОГО ИСПОЛНЕНИЯ	УХЛ I

КЛАСС ЗАЩИТЫ	I
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP65
МАССА	285 г

