

LED-SD04



Комплектации

Цвет свечения	Цвет корпуса	Угол луча
Теплый белый	Серый	60
Теплый белый	Серый	40
Теплый белый	Серый	25
Нейтральный белый	Серый	60
Нейтральный белый	Серый	40
Нейтральный белый	Серый	25

Описание

Экспозиционный светильник светодиодный. Энергосберегающий светильник с адаптером для шинпровода (трековый светильник 220В).

Превосходно заменит традиционные галогенные трековые светильники направленного освещения (называемые также экспозиционными прожекторами). LED-SD04 является очень надежным светотехническим прибором высокого класса и эффективно применяется как акцентирующее освещение товаров и витрин в магазинах, ТРЦ, бутиках, кафе, на выставках. Может комплектоваться креплением для стационарного подвеса к потолку (арт. LED-SD04В).

Низкое тепловыделение и энергопотребление u2014 16 Вт. Световой поток: 1200 лм.
К выбору доступны цветовая температура: 3000К/5000К и угол луча: 25, 40, 60 градусов.

За дополнительную плату светильник может быть окрашен в любой цвет по [шкале RAL](#).

„

Характеристики

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ	~220 В/50 Гц
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	16 Вт
МАРКА СВЕТОДИОДА	Osram
УГОЛ ЛУЧА	25°, 40°, 60°
СВЕТОВОЙ ПОТОК	1200 Лм
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ	Ø125x155x165 мм

КЛАСС ЗАЩИТЫ	I
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP40
МАССА	1290 г

