

LED-9030



Комплектации

| Цвет свечения | Цвет корпуса | Угол луча |
|---------------|--------------|-----------|
| RGB | Серый | 60 |
| Зеленый | Серый | 60 |
| Теплый белый | Серый | 60 |

Описание

Светильник светодиодный уличный, ландшафтный. Используется для направленной подсветки газонов, растений, невысоких деревьев, архитектурных элементов, цокольного этажа, опорных стенок, т.п.

Корпус u2014 алюминиевый сплав, темно-серое окрасочное покрытие. Грунтовый вариант u2014 комплектуется установочным колышком. Потребляемая мощность u2014 6 Вт. Световой поток: 450 Лм, благодаря применению эффективных светодиодов OSRAM (Германия). Эквивалент 50-ти Вт-ной галогенной лампы. Угол луча: 40 градусов. Срок службы светильника до 50 тысяч часов.

"

Характеристики

| | |
|-------------------------------|----------------------------|
| НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ | ~220 В/50 Гц (RGB - 24VDC) |
| ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ | 6 Вт |
| МАРКА СВЕТОДИОДА | OSRAM |
| УГОЛ ЛУЧА | 60° |
| СВЕТОВОЙ ПОТОК | 450 Лм |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | Ø60x78x260 мм |
| ВИД КЛИМАТИЧЕСКОГО ИСПОЛНЕНИЯ | УХЛ I |
| КЛАСС ЗАЩИТЫ | I |
| СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ | IP65 |

MACCA

315 г

