

LED-9030



Комплектации

Цвет свечения	Цвет корпуса	Угол луча
RGB	Серый	60
Зеленый	Серый	60
Теплый белый	Серый	60

Описание

Светильник светодиодный уличный, ландшафтный. Используется для направленной подсветки газонов, растений, невысоких деревьев, архитектурных элементов, цокольного этажа, подпорных стенок, т.п.

Корпус u2014 алюминиевый сплав, темно-серое окрасочное покрытие. Грунтовый вариант u2014 комплектуется установочным колышком. Потребляемая мощность u2014 6 Вт. Световой поток: 450 Лм, благодаря применению эффективных светодиодов OSRAM (Германия). Эквивалент 50-ти Вт-ной галогенной лампы. Угол луча: 40 градусов. Срок службы светильника до 50 тысяч часов.

"

Характеристики

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ	~220 В/50 Гц (RGB - 24VDC)
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	6 Вт
МАРКА СВЕТОДИОДА	OSRAM
УГОЛ ЛУЧА	60°
СВЕТОВОЙ ПОТОК	450 Лм
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ	Ø60x78x260 мм
ВИД КЛИМАТИЧЕСКОГО ИСПОЛНЕНИЯ	УХЛ I
КЛАСС ЗАЩИТЫ	I
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP65

