

## LED-9030



### Комплектации

Цвет свечения	Цвет корпуса	Угол луча
RGB	Серый	60
Зеленый	Серый	60
Нейтральный белый	Серый	40

### Описание

Светильник светодиодный уличный, ландшафтный. Используется для направленной подсветки газонов, растений, невысоких деревьев, архитектурных элементов, цокольного этажа, опорных стенок, т.п.

Корпус u2014 алюминиевый сплав, темно-серое окрасочное покрытие. Грунтовый вариант u2014 комплектуется установочным колышком. Потребляемая мощность u2014 6 Вт. Световой поток: 450 Лм, благодаря применению эффективных светодиодов OSRAM (Германия). Эквивалент 50-ти Вт-ной галогенной лампы. Угол луча: 40 градусов. Срок службы светильника до 50 тысяч часов.

"

### Характеристики

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ	~220 В/50 Гц (RGB - 24VDC)
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	6 Вт
МАРКА СВЕТОДИОДА	OSRAM
УГОЛ ЛУЧА	60°
СВЕТОВОЙ ПОТОК	450 Лм
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ	Ø60x78x260 мм
ВИД КЛИМАТИЧЕСКОГО ИСПОЛНЕНИЯ	УХЛ I
КЛАСС ЗАЩИТЫ	I
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP65





