

LED-G002 25°, 40°



Комплектации

Цвет свечения	Цвет корпуса	Угол луча
Зеленый	Серый	40
Зеленый	Серый	25
Теплый белый	Серый	40
Теплый белый	Серый	25
Нейтральный белый	Серый	40
Нейтральный белый	Серый	25

Описание

Светодиодный прожектор последнего поколения. Современная электронная "начинка" интегрирована в стильный корпус классического дизайна. Вклеенное стекло, гермоввод кабеля, встроенный влагозащищенный источник питания обеспечивают степень защиты от атмосферных воздействий IP65.

Прожектор применим для подсветки фасадов, колонн, межоконных проемов, в целом и2014 для архитектурного освещения. Возможность выбора узкого угла света позволяет использовать этот световой прибор для акцентирующей, точечной подсветки отдельных элементов здания. Светодиодный прожектор LED-G002 прекрасно подходит для наружного освещения коттеджа. Также, используется в освещении гаражей и помещений различного назначения.

"

Характеристики

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ	~220 В/50 Гц
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	20 Вт
МАРКА СВЕТОДИОДА	OSRAM
УГОЛ ЛУЧА	25°, 40°
СВЕТОВОЙ ПОТОК	1700 Лм
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ	240x150x40 мм

ВИД КЛИМАТИЧЕСКОГО ИСПОЛНЕНИЯ	УХЛ I
КЛАСС ЗАЩИТЫ	I
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP65
МАССА	1850 г

