



Свет в деталях

+38 (044) 337-72-29

+38 (067) 440-92-77

## LED-G003 25°, 40°



### Комплектации

| Цвет свечения     | Цвет корпуса | Угол луча |
|-------------------|--------------|-----------|
| Теплый белый      | Серый        | 40        |
| Теплый белый      | Серый        | 25        |
| Нейтральный белый | Серый        | 40        |
| Нейтральный белый | Серый        | 25        |

### Описание

Экономичная и эффективная замена галогенным прожекторам - светодиодный прожектор LED-G003 направленного света. LED прожектор доступен в четырех модификациях:

- температура свечения: 4500K (нейтральный белый) или 3000K (теплый белый)

- угол свечения: 25° и 40°

Удачное решение для акцентирующей подсветки фасадов зданий, архитектурных элементов, флагштоков, памятников и монументов, для ландшафтного дизайна, для подсветки рекламных конструкций и вывесок, направленного охранного освещения.

Лицевая панель прожектора выполнена из прочного силикатного стекла, которое не мутнеет со временем и не царапается в отличие от традиционно используемого пластика.

Уникальный корпус от LITEWELL, качественная электронная начинка и светодиоды OSRAM обеспечат длительный срок службы прожектора без необходимости дополнительного обслуживания и замены источников света.

"

### Характеристики

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ    | ~220 В/50 Гц  |
| ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ | 25 Вт         |
| МАРКА СВЕТОДИОДА      | OSRAM         |
| УГОЛ ЛУЧА             | 25°, 40°      |
| СВЕТОВОЙ ПОТОК        | 2000 Лм       |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ    | 240x150x40 мм |

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| ВИД КЛИМАТИЧЕСКОГО ИСПОЛНЕНИЯ | УХЛ I  |
| КЛАСС ЗАЩИТЫ                  | I      |
| СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ                | IP65   |
| МАССА                         | 1770 г |



