

LED-G003 25°, 40°



Комплектации

Цвет свечения	Цвет корпуса	Угол луча
Теплый белый	Серый	40
Теплый белый	Серый	25
Нейтральный белый	Серый	40
Нейтральный белый	Серый	25

Описание

Экономичная и эффективная замена галогенным прожекторам - светодиодный прожектор LED-G003 направленного света. LED прожектор доступен в четырех модификациях:

- температура свечения: 4500K (нейтральный белый) или 3000K (теплый белый)
- угол свечения: 25° и 40°

Удачное решение для акцентирующей подсветки фасадов зданий, архитектурных элементов, флагштоков, памятников и монументов, для ландшафтного дизайна, для подсветки рекламных конструкций и вывесок, направленного охранного освещения.

Лицевая панель прожектора выполнена из прочного силикатного стекла, которое не мутнеет со временем и не царапается в отличие от традиционно используемого пластика.

Уникальный корпус от LITEWELL, качественная электронная начинка и светодиоды OSRAM обеспечат длительный срок службы прожектора без необходимости дополнительного обслуживания и замены источников света.

»

Характеристики

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ	~220 В/50 Гц
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	25 Вт
МАРКА СВЕТОДИОДА	OSRAM
УГОЛ ЛУЧА	25°, 40°
СВЕТОВОЙ ПОТОК	2000 Лм
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ	240x150x40 мм

ВИД КЛИМАТИЧЕСКОГО ИСПОЛНЕНИЯ	УХЛ I
КЛАСС ЗАЩИТЫ	I
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP65
МАССА	1770 г

