

## LED-A04



### Комплектации

Цвет свечения	Цвет корпуса	Угол луча
Теплый белый	Хром	120
Нейтральный белый	Хром	120
Теплый белый	Сатин	120
Нейтральный белый	Сатин	120

### Описание

Компактный светодиодный встраиваемый светильник с использованием светодиодов Osram. Эффективное решение для энергосберегающей подсветки ступенек, подиумов, стен, лестниц. Подходит для вечерней неяркой декоративной интерьерной подсветки и ночного дежурного освещения. Светильник LED-A04 имеет степень защиты IP44.

Светильник LED-A04 встраивается как в стены и конструкции из гипсокартона, так и в монолитные из бетона, кирпича.

Мощность 1 Вт. Цвет свечения теплый (3000K) или нейтральный (4500K). Аккуратный дизайн светильника LED-A04 исполнен лицевой панелью из нержавеющей стали с покрытием "хром" или "сатин" на выбор и матовым рассеивателем.

"

### Характеристики

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ	~220 В/50 Гц
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	1 Вт
МАРКА СВЕТОДИОДА	Osram
СВЕТОВОЙ ПОТОК	80 Лм
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ	110x43x47 мм
РАЗМЕР УСТАНОВОЧНОГО ОТВЕРСТИЯ	115x45 (бетон), 101x35 (гипсокартон) мм

КЛАСС ЗАЩИТЫ	II
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP44
МАССА	150 г



