

LED-SD04B Sale2019



Комплектации

Цвет свечения	Цвет корпуса	Угол луча
Нейтральный белый	Серый	60
Теплый белый	Серый	60

Описание

Подвесной экспозиционный светильник акцентного освещения. Энергосберегающая замена галогенных светильников направленного света.

Потолочный подвесной светильник LED-SD04B используется для торгового освещения и направленной подсветки в бутиках, магазинах; для освещения витрин, манекенов, картин, скульптур, предметов декора в частных интерьерах и т.п.

Светильник обладает отличными потребительскими характеристикам: низким тепловыделением и энергопотреблением (16 Вт), высокой надежностью. Световой поток: 1200 лм. Угол освещения 60 градусов.

"

Характеристики

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ	~220 В/50 Гц
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	16 Вт
МАРКА СВЕТОДИОДА	Osram
УГОЛ ЛУЧА	60°
СВЕТОВОЙ ПОТОК	1200 Лм
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ	Ø125x155x165 мм
КЛАСС ЗАЩИТЫ	I
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP40

