

## LED-GS02 WW 60° Sale2019



### Комплектации

Цвет свечения	Цвет корпуса	Угол луча
Теплый белый	Серый	60

### Описание

LED-GS02 u2014 светодиодные энергосберегающие поворотные светильники. Аналог традиционных галогенных светильников карданного типа, имеет низкое энергопотребление и меньшее тепловыделение. Имеет 2 поворотных источника направленного света (2x16 Вт), которые регулируются в двух перпендикулярных плоскостях. Встраивается в подвесные потолки.

Световое решение для функционального освещения в магазинах, офисных, торговых и развлекательных центрах, кафе, жилых помещениях. Цветовая температура u2014 теплый белый (3000K), при этом световой поток равен 2400 лм. Угол луча u2014 60 градусов. Потребляемая мощность такого светодиодного поворотного светильника u2014 32 Вт. Параметры врезки u2014 325x165 мм.

"

### Характеристики

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ	~220 В/50 Гц
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	32 Вт
МАРКА СВЕТОДИОДА	Osram
УГОЛ ЛУЧА	60°
СВЕТОВОЙ ПОТОК	2400 лм
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ	355x190x125 мм
РАЗМЕР УСТАНОВОЧНОГО ОТВЕРСТИЯ	325x165 мм
КЛАСС ЗАЩИТЫ	I
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP40





