

LED-B04



Комплектации

Цвет свечения	Цвет корпуса	Угол луча
Теплый белый	Сатин	120
Нейтральный белый	Сатин	120
Теплый белый	Хром	120
Нейтральный белый	Хром	120

Описание

Компактный светодиодный встраиваемый светильник с использованием светодиодов Osram. Применяется для декоративной, локальной подсветки стен, ступеней, подиумов, цоколей, входов/выходов помещений различного назначения. Идеален для вечернего декоративного освещения лестниц и стен в коттедже, квартире, ТРЦ, гостинице, кафе, офисном центре, галерее и т.д.

Светодиодный светильник встраивается как в стены из гипсокартона, так и в монолитные (бетон, кирпич).

Мощность 1 Вт. Матовый рассеиватель. Теплый (3000К) и нейтральный (4500К) цвет свечения. Лицевая панель из нержавеющей стали 2 мм с покрытием "хром" или "сатин".

"

Характеристики

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ	~220 В/50 Гц
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	1 Вт
МАРКА СВЕТОДИОДА	Osram
СВЕТОВОЙ ПОТОК	80 Лм
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ	75x75x45 мм
РАЗМЕР УСТАНОВОЧНОГО ОТВЕРСТИЯ	Ø75 (бетон), Ø65 (гипсокартон) мм

КЛАСС ЗАЩИТЫ	II
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP44
МАССА	165 г

