

LED-D005



Комплектации

Цвет свечения	Цвет корпуса	Угол луча
Теплый белый	Серый	60
Теплый белый	Серый	40
Теплый белый	Серый	25
Нейтральный белый	Серый	60
Нейтральный белый	Серый	40
Нейтральный белый	Серый	25

Описание

Встраиваемый даунлайт LED-D005 - светодиодный потолочный поворотный светильник. Точечное направленное LED освещение. Небольшая глубина встраивания и 2013 65 мм. Установка светильника в гипсокартонные и реечные потолки обеспечивается с помощью стальных фиксирующих клипсов.

Светодиоды Osram гарантируют срок службы 50 000 часов.

Светодиодный светильник LED-D005 с потребляемой мощностью 16 Вт сопоставим по яркости с галогенной лампой 70-80 Вт или даунлайтом на КЛЛ 2x18 Вт. Световой поток: 1200 Лм. В комплекте поставляется внешний источник питания 220 В. Предлагаемые модификации светильника возможны с углом свечения 25, 40 и 60 градусов. А также с широким углом 100° [LED-D005-M](#).

В стандартном исполнении корпус серого цвета.

За дополнительную плату светильник может быть окрашен в любой цвет по [шкале RAL](#).

"

Характеристики

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ	~220 В/50 Гц
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	16 Вт
МАРКА СВЕТОДИОДА	Osram

УГОЛ ЛУЧА	25°, 40°, 60°
СВЕТОВОЙ ПОТОК	1200 Лм
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ	Ø160x65 мм
РАЗМЕР УСТАНОВОЧНОГО ОТВЕРСТИЯ	Ø146 мм
КЛАСС ЗАЩИТЫ	II
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP40
МАССА	680 г

